



Spett.le
MARTINO ASSOCIATI INGEGNERIA
VIA PAGLIALUNGA N.3
58100 GROSSETO (GR)
ITALIA

Cod. Cli. 5.344	IVA	Partita IVA IT 01225540531	Codice fiscale 01225540531		Numero preventivo PR/2022/0003070/AG	Data preventivo 19/09/2022	Validità 30/10/2022			
Codice e descrizione pagamento PAGAMENTO DA CONCORDARE				Banca d'appoggio						
Oggetto vs mail del 08/09/2022			Contatto Ing.Nicolò Martino 333/6712487			Tipo documento PREVENTIVO				
Codice articolo	Descrizione			U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
	*** Antincendio ***									
VACM28H250	Vasca prefabbricata da mc.50,0 compresi scavo e rinterri dim. est. cm.246x920xH250 senza cop. peso: ql.247,6 circa, da interrare con pareti tronco-coniche dello spessore di cm.10/12,5 circa, fondo dello spessore di cm.15 circa, rinforzata con n.4 pilastri verticali e n.2 puntoni orizzontali in acciaio inox, realizzata con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK>55N/mm²), a richiesta può essere additivato con IDROCONCRETE 1200: additivo cristallizzante per calcestruzzi impermeabili a sistema integrale, armature interne in acciaio ad aderenza migliorata, rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C, fibre d'acciaio GREESMIX5® Brevetto N.0001421398, trattamenti/rivestimenti delle pareti interne ed esterne idonei esclusi, forometrie escluse, lastra di copertura esclusa. Edil Impianti 2 produce manufatti in SERIE DICHIARATA corredati di attestazioni RESISTENZA CHIMICA e REAZIONE AL FUOCO (classe: A1) rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN ed opera con sistema di gestione conforme alla normativa UNI EN ISO 9001 e alla ISO 45001.			N.	1,00	10.420,00				22
COPH20-246X920	Lastra di Copertura Carrabile H=20 cm. da cm.246x920xH20 con n.2 fori d'ispezione da cm.60x60 per ghisa (ghisa esclusa), lastra divisa in due parti, peso: ql.112,4. Portata lastra: 6000 kg/mq (*) Il presente valore di portata è da intendersi come carico uniformemente distribuito già comprensivo di sovraccarichi permanenti e variabili fattorizzati.			N.	1,00	4.130,00				22
TRASPVET6	TRASPORTO CON BILICO NS. VETTORE ESCLUSO LO SCARICO SE AGIBILE. Si richiede la presenza di almeno n.2 persone per aggancio, sgancio e posizionamento del materiale munite di scale e DPI. Le aree di transito e manovra devono essere adeguatamente stabilizzate in piano e idonee per permettere l'accessibilità dal mezzo. All'arrivo del mezzo il Vs. preposto dovrà indicare l'area di posizionamento e provvedere a coordinare lo scarico materiale.			N.	F,00	2.500,00				